C5800/C5900



Setzt neue Maßstäbe: Schneller. Brillanter. Kostengünstiger.

Die OKI C5800 und C5900 sind die schnellsten Farb- und Schwarzweißdrucker ihrer Klasse. Sie bieten herausragende Druckqualität, höchste Flexibilität und maximale Bedienerfreundlichkeit – damit Sie produktiver, kreativer und kostengünstiger arbeiten können.

Höchstleistung. Jederzeit.

Was auch immer Sie von einem A4-Farbdrucker erwarten – mit diesen professionellen, preisgünstigen und vielseitigen Druckern werden Ihre Erwartungen sogar noch übertroffen! Vertrauen Sie OKI Printing Solutions – der Spezialist für professionelle Drucklösungen.

Schnelles, flexibles Drucken – ganz einfach und zuverlässig.

- Erstklassige Druckgeschwindigkeiten 32 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 26 Seiten pro Minute in Farbe für maximale Effizienz in Ihrem Unternehmen.
- Nur 8 Sekunden bis zum ersten Druck bei Schwarzweiß und 9 Sekunden bei Farbe.
- Höchste Flexibilität durch die OKI Single-Pass-LED-Technologie. Der gerade Papiereinzug verarbeitet unterschiedlichste Medien, von Visitenkarten über CD-Etiketten bis hin zu 1,2 m langen Bannern mit Grammaturen bis zu 203 g/m².
- Professionelle, beidseitig bedruckte Broschüren mit der automatischen Duplexeinheit macht Eindruck und spart Papier.
- Phänomenale Produktivität: Bei einer maximale Auslastung von 60.000 Seiten pro Monat

und mit einem maximalen Papiervorrat von 930 Seiten durch die zusätzliche zweite Papierkassette können Arbeitsgruppen pausenlos drucken – jederzeit und jeden Tag.

Herausragende Druckqualität. Geringe Betriebskosten.

- Die ProQ2400 Multilevel-Technologie und der HD (High Definition)-Toner zusammen bieten sie detailgetreuere Wiedergabe, größere Farbtiefe und höheren Glanz als je zuvor.
- Auto Colour Balance sorgt für gleich bleibend hochwertige Ergebnisse während der gesamten Nutzungsdauer des Druckers.
- Der OKI Fotomodus bietet schon auf gewöhnlichem Büropapier erstaunliche Bilder in Fotodruckqualität.
- Tonerkartuschen mit hoher Reichweite reduzieren sowohl den Arbeitsaufwand als auch die Betriebskosten für Schwarzweiß- und Farbdruck,

Exklusive Tools. Alle inklusive.

- Der Template Manager 2006 ist ein Tool, das Ihnen beim Design und Drucken von Vorlagen auf einer Vielzahl außergewöhnlicher Medien hilft – und das kinderleicht. Sogar die Druckereinstellungen werden automatisch vorgenommen – von Visitenkarten über CD- und Adressetiketten bis hin zu 1,2 m langen Bannern.
- Web Print ermöglicht das korrekte Drucken von Webseiten auf DIN A4 Format. Es passt Texte und Grafiken so an, dass sie auf die gedruckte Seite passen, ohne dass dabei Informationen abgeschnitten werden. Das erspart Ihnen Papier und Ärger.
- Fragen bei der täglichen Arbeit mit Ihrem OKI Drucker beantwortet der spezielle Online-

- Support "Ask OKI", auf den leicht über den Druckertreiber zugegriffen werden kann.
- PrintControl ist ein benutzerfreundliches, leistungsstarkes Software-Tool, mit dem Sie die Nutzung von Farbdruck im Netzwerk steuern.
 Bestimmen Sie, welche Anwender Zugang zu Farbe haben und in welchem Umfang sie diese nutzen dürfen. PrintControl führt Druckprotokolle, berechnet automatisch die Druckkosten und begrenzt ggfs. die Zahl der Farb- und Schwarzweißdrucke je Person oder Gruppe.
- Print Supervision ist eine weitere Software, mit der Netzwerkadministratoren alle Drucker in ihrem Netzwerk dezentral kontrollieren und den Tonerstatus jederzeit überprüfen können.
- Leistungsstarke, professionelle Farbmanagement-Tools, mit denen Sie Farben exakt anpassen und aufeinander abstimmen können, runden das kostenlose Softwarepaket, das den OKI C5800/C5900 Druckern beiliegt, ab.





Die Farb- und Monodrucker der OKI C5800 und C5900 Serie

		C5800n	C5800dn	C5900n	C5900dn	C5900dtn	C5900cdtn
	Artikelnummer	01181701	01181801	01181901	01182001	01182101	01182201
Geschwindigkeit und	A4-Druckgeschwindigkeit		26 Seite	n pro Minute/Farbe, 32	Seiten pro Minute/Sch	warzweiß	
Durchsatz	Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	9 Sekunden/Farbe, 8 Sekunden/Schwarzweiß					
	Aufwärmzeit	Bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten, bis zu 45 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus			aus		
	Prozessorgeschwindigkeit	200	MHz	500 MHz			
Druckqualität	Auflösung	ProQ2400 Multilevel-Technologie					
		1.200 x 600 dpi					
	Funktionen	Auto Colou Fotomodus		Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber (nicht verfügbar für Macintosh- und PostScript-Treiber)			
Schriften	Druckerschriften	– 86 skalierbare PCL-Fonts; 136 PostScript-Fonts; Line Print OCR A/B, USPS Barcodes		Printer;			
Kompatibilität	Druckersprachen	Windows/MAC-hostb	asiertes Drucksystem	PostScript 3 (clone); PCL6 (XL3.0) und PCL5c; SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)			
	Netzwerkfähigkeit	Hi-Speed USB und 10/100-TX Ethernet					
	Kompatibilität zu Betriebssystemen	Windows / 98 / ME / NT4.0 /2000 / XP Home / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 für x64 / Mac OS 9 oder höher, Mac OS X PowerPC 10.2 oder höher, Mac OS X Intel 10.4.4 oder höher*					
	Utilities/Hilfsprogramme	Colour Correct, OKI PrintSuperVision.net (Utility, Template Manag Web Driver Installer (nu (nur Windows), Print Coi	nur Windows), Swatch er 2006 (nur Windows), ur Windows), Web Print	Colour Correct, OKI LPR (nur Windows), PrintSuperVision.net (nur Windows), Swatch Utility, Template Manager 2006 (nur Windows), Web Driver Installer (nur Windows), Web Print (nur Windows), Print Control (Client nur für Mac), Storage Device Manager (nur Windows), Gamma Utility, Profile Assistant			
Speicher	RAM	64 MB		256 MB			
Speicher	Max. RAM	320 MB		768 MB			
	Festplattenlaufwerk			Optional 40 GB			
Papier	Papiereinzug (Schacht 1, Standard)	300 Blatt, 80 g/m²; Papierformate A4, A5, B5, A6					
	Papiereinzug (Schacht 2, Option)	530 Blatt, 80 g/m²; Papierformate A4, A5, B5					
	Papiereinzug Mehrzweckschacht	Max. Fassungsvermögen 100 Blatt 80 g/m²; Papierformate: A4, A5, B5, A6, 10 Umschläge (Com-9, Com-10, Monarch, C5), Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.200 mm Länge einschließlich Banner), 50 Transparentfolien					
	Mediengewicht Standardkassette	64 – 120 g/m²					
	Mediengewicht optionale 2. Papierkassette	64 – 176 g/m²					
	Mediengewicht Mehrzweckschacht	75 – 203 g/m²					
	Duplexeinheit	Option	Standard	Option	Standard	Standard	Standard
	Papierformate Duplexeinheit	Unterstützte Papierformate: A4, A5, B5; unterstützte benutzerdefinierte Formate: Breite 148 – 215,9 mm, Länge 210 – 355,6 mm					
	Papiergewicht Duplexeinheit	75 – 105 g/m²					
	Papierausgabe	75 – 105 g/m 250 Blatt face-down, 100 Blatt face-up, 80 g/m²					
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	250 Blatt lace-down, 100 Blatt lace-up, 80 g/m ² 10 °C – 32 °C (17 °C – 27 °C empfohlen), 20 – 80 % RF (50 – 70 % RF empfohlen)					
Jett leb 3 betilige li	Lagerung	- 10 °C - 43 °C, 10 - 90% RF					
Enorgiodaton		- 10 °C - 43 °C, 10 - 90 % Kr 220 - 240 V, 50 Hz ± 2 Hz					
Energiedaten	Stromversorgung Leistungsaufnahme						
	Leistungsaumanne	Ca. 490 W, max. 1.200 W, Stand-by: 100 W (Durchschnitt) Energiesparmodus < 15 W Energiesparmodus < 17 W					
Geräuschpegel		Energiesparmodus < 15 W Energiesparmodus < 17 W Betrieb: bis zu 55,6 dB(A), Stand-by: 37 dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch					
Abmessungen	HxBxT	339,5 x 400 (äußerster	339,5 x 400 (äußerster	339,5 x 400 (äußerster	339,5 x 400 (äußerster Punkt 435 mm) x 621 mm	339,5 x 400 (äußerster	911,5 x 400 (äußerster Punkt 533 mm) x 621mr
		(äußerster Punkt	Punkt 435 mm) x 621 mm	(äußerster Punkt			
Gewicht			ca. 26 kg (e	(äußerster Punkt 563,5mm) inschließlich		ca. 36 kg (einschl.	ca. 51 kg (einschl.
Gewicht		(äußerster Punkt	r	(äußerster Punkt 563,5mm) inschließlich hsmaterialien)		ca. 36 kg (einschl. aller VB-Materialien)	11 1/2 14 1 1 1
Gewicht	Druckleistung (max.)	(äußerster Punkt	ca. 26 kg (e	(äußerster Punkt 563,5mm) inschließlich hsmaterialien) 60.000 Sei	iten/Monat	11 1/2 14 1 11 1	11 1/20 14 1 1 11
Gewicht	Druckleistung (max.) Druckleistung (Durchschnitt)	(äußerster Punkt 563,5mm)	ca. 26 kg (ei aller Verbrauc	(äußerster Punkt 563,5mm) inschließlich hsmaterialien) 60.000 Sei 1.500 – 5.000	Seiten/Monat	aller VB-Materialien)	aller VB-Materialien
Gewicht Auslastung		(äußerster Punkt 563,5mm)	ca. 26 kg (ei aller Verbrauc	(äußerster Punkt 563,5mm) inschließlich hsmaterialien) 60.000 Sei	Seiten/Monat	aller VB-Materialien)	aller VB-Materialien
		(äußerster Punkt 563,5mm)	ca. 26 kg (ei aller Verbrauc	(äußerster Punkt 563,5mm) inschließlich hsmaterialien) 60.000 Sei 1.500 – 5.000	Seiten/Monat	aller VB-Materialien)	aller VB-Materialien
Gewicht Auslastung Gewährleistung	Druckleistung (Durchschnitt)	(äußerster Punkt 563,5mm)	ca. 26 kg (ei aller Verbrauc B Jahre Garantie mit Vol Standard	(äußerster Punkt 563,5mm) inschließlich hsmaterialien) 60.000 Sei 1.500 – 5.000 r-Ort-Service am nächst Option (43347502)	Seiten/Monat	aller VB-Materialien) ter Online-Registrierung Standard	aller VB-Materialien
Gewicht Auslastung Gewährleistung	Druckleistung (Durchschnitt) Duplexeinheit	(äußerster Punkt 563,5mm)	ca. 26 kg (ei aller Verbrauc B Jahre Garantie mit Vo Standard er 256 MB (01110302)	(äußerster Punkt 563,5mm) inschließlich hsmaterialien) 60.000 Sei 1.500 – 5.000 r-Ort-Service am nächst Option (43347502)	Seiten/Monat en Werktag nach erfolg	aller VB-Materialien) ter Online-Registrierung Standard ler 512 MB (01182902)	aller VB-Materialien
Gewicht Auslastung Gewährleistung	Druckleistung (Durchschnitt) Duplexeinheit Speicher	(äußerster Punkt 563,5mm)	ca. 26 kg (ei aller Verbrauc B Jahre Garantie mit Vo Standard er 256 MB (01110302) Option (4	(äußerster Punkt 563,5mm) inschließlich hsmaterialien) 60.000 Sei 1.500 – 5.000 r-Ort-Service am nächst Option (43347502)	Seiten/Monat en Werktag nach erfolg	aller VB-Materialien) ter Online-Registrierung Standard ler 512 MB (01182902) Stan	aller VB-Materialien

^{*1} Informationen zu Treiber-Releases finden Sie unter www.okiprintingsolutions.de

Informationen über Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als "kompatibel" oder "wiederbefüllt" bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet. Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

Beschreibung Lebensdauer* (Seiten)		Artikelnummer				
Toner (schwarz)	6.000	Schwarz: 43324424				
Toner (Farbe)	5.000	Cyan: 433824423 Magenta: 433824422 Gelb: 433824421				
Bildtrommel	20.000	Cyan: 43381723 Magenta: 43381722 Gelb: 43381721 Schwarz: 43381724				
Transportband	60.000	43363402				
Fixiereinheit	60.000	43363203				

^{*} Alle Toner: A4-Seiten bei 5 % Farbdeckung; mit der Erstausstattung des Druckers können 2.250 Seiten bei 5 % Farbdeckung gedruckt werden; alle Bildtrommeln: durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten; Transportband: bei durchschnittlich 3 Seiten/Druckauftrag

Oki, Network Solutions for a Global Society

OKI PRINTING SOLUTIONS IST DER MARKENNAME



OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

HANSAALLEE 187 40549 DÜSSELDORF TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0 FAX +49 (0) 2 11/59 33 45 WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE INFO@OKI.DE

technischen Angaben können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

OKI Systems (ÖSTERREICH)

CAMPUS 21
BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
LIEBERMANNSTRASSE AO2 603
A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
TEL. +43 (0) 22 36/677110
FAX +43 (0) 22 36/677110 999
www.okiprintingsolutions.at
Office@oki.at

